




Dubbelprofiel V-snaren




AA/HAA



BB/HBB



CC/HCC



DD/HDD

Profiel AA/HAA		Profiel BB/HBB		Profiel CC/HCC		Profiel DD/HDD	
Referentielengte (mm)	Snaar-Nr.	Referentielengte (mm)	Snaar-Nr.	Referentielengte (mm)	Snaar-Nr.	Referentielengte (mm)	Snaar-Nr.
2000	AA 77	1980	BB 75	2280	CC 86	Op aanvraag.	
2032	AA 78	2180	BB 83	2500	CC 94		
2370	AA 91	2300	BB 88	2800	CC 106		
2500	AA 96	2370	BB 90	3200	CC 122		
2650	AA 102	2500	BB 95	3310	CC 126		
2667	AA 103	2540	BB 97	3765	CC 144		
2800	AA 108	2600	BB 99	4000	CC 153		
3300	AA 128	2650	BB 101	4216	CC 162		
3920	AA 152	2740	BB 105	4300	CC 165		
		2800	BB 107	4500	CC 173		
		2850	BB 109	5000	CC 193		
		2920	BB 112	5300	CC 204		
		3000	BB 115	5340	CC 206		
		3030	BB 116	5750	CC 224		
		3150	BB 121				
		3250	BB 125				
		3280	BB 126				
		3325	BB 128				
		3390	BB 131				
		3450	BB 133				
		3500	BB 135				
		3550	BB 137				
		3730	BB 144				
		3750	BB 145				
		4010	BB 155				
		4040	BB 156				
		4200	BB 162				
		4470	BB 173				
		4500	BB 174				
		4750	BB 184				
		5000	BB 194				
		5639	BB 221				
Gewicht: ≈ 0,150 kg/m		Gewicht: ≈ 0,250 kg/m		Gewicht: ≈ 0,511 kg/m		Gewicht: ≈ 0,625 kg/m	

<p>Tussenlengten en speciale uitvoeringen vanaf:</p> <p>Profiel AA/HAA 1350 tot 6000 mm Profiel BB/HBB 1600 tot 12700 mm Profiel CC/HCC 2000 tot 19500 mm Profiel 22 x 22 op aanvraag</p>	<p>Omrekeningswaarden van Snaar-nr. naar Referentielengte in mm:</p> <p>Profiel AA/HAA – Snaar-Nr. x 25,4 = mm + 53 mm</p> <p>Profiel BB/HBB – (tot Snaar-Nr. 210) Snaar-Nr. x 25,4 = mm + 74 mm (vanaf Snaar-Nr. 210) Snaar-Nr. x 25,4 = mm + 36 mm</p> <p>Profiel CC/HCC – (tot Snaar-Nr. 210) Snaar-Nr. x 25,4 = mm + 107 mm (vanaf Snaar-Nr. 210) Snaar-Nr. x 25,4 = mm + 56 mm</p> <p>Profiel DD/HDD – (tot Snaar-Nr. 210) Snaar-Nr. x 25,4 = mm + 132 mm (vanaf Snaar-Nr. 210) Snaar-Nr. x 25,4 = mm + 69 mm</p>
--	---