



De Hadeflex FW koppeling is een al jarenlang veel gebruikte koppeling. Tussen het pakket-deel en het nokken-deel is enige ruimte, waardoor hij niet bijzonder geschikt is voor wisselende draairichting. Als de blokken door-slijten kan het voorkomen dat de koppeling "doorslaat".

Bij voorkeur derhalve niet toepassen waar de last de motor kan gaan aandrijven (bijv. schuin opgestelde bandtransporteur). De blokken zijn leverbaar in rubber en vulkollan. Standaard is rubber ingebouwd.

Art. Nr.	Grootte	Koppel		Max. toerental	Boring		Uitlijningsfout							Gewicht			
		Nom. Max. Nm	Nm		voor-boring mm	max. d ₅ mm	d ₄ mm	d ₃ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	l ₄ mm	S mm		Δ _{rad} °	Δ _{rad} mm	Δ _{ax.} mm
70001000	1	12	18	9700	-	15	75	35	79	38	30	8	2	0,4	0,3	1	1,1
70002000	2	16	24	9000	-	18	80	45	83	40	30	10	2	0,4	0,3	1	1,5
70003000	3	24	36	7300	-	28	90	50	91	43	31	10	2	0,4	0,3	3	1,8
70004000	4	30	45	6600	-	30	100	60	95	45	32	10	2	0,4	0,4	3	2,5
70005000	5	50	75	5500	11	38	120	65	105	50	35	12	2	0,4	0,4	3	3,6
70006000	6	110	165	4200	16	42	150	75	125	60	42	12	2	0,4	0,4	3	6,0
70007000	7	150	225	3900	19	50	170	90	146	70	44	14	3	0,4	0,5	3	9,4
70008000	8	310	465	3100	24	65	210	110	167	80	53	16	3	0,4	0,5	4	16,3
70009000	9	480	720	2700	32	80	250	140	227	110	55	18	3	0,4	0,5	4	30
70009100	9a	860	1290	2400	38	90	280	160	227	110	66	21	3	0,2	0,5	4	40
70010000	10	1120	1830	2100	43	105	300	180	268	130	68	22	3	0,2	0,6	5	52
70010100	10a	1760	2640	1950	53	110	340	200	308	150	70	24	3	0,2	0,6	5	78
70011000	11	2480	3720	1800	58	125	370	215	328	160	72	25	3	0,2	0,7	5	94
70012000	12	3830	5745	1600	68	140	440	245	370	180	96	28	4	0,2	0,8	6	150
70013000	13	5730	8600	1350	88	160	500	280	410	200	100	33	4	0,2	0,9	6	216

