



De Veboflex-koppeling is de verbeterde uitvoering van Boflex. De koppeling is universeel toepasbaar in de machinebouw.

Door de speciale perbunan (75° Shore) bussen met weefselversterking worden wisselende belastingen gedempt. Hoge koppels bij geringe diameters.

Eenvoudige inspectie c.q. verwisseling van de bouten met speciale bussen, zonder verschuiving van aandrijving.
Geschikt voor toepassing van -25 °C tot + 90 °C.

Voor een juiste keuze van de koppeling dienen de volgende gegevens gebruikt te worden:

In de volgende uitvoeringen leverbaar:

- type VBAT : met aangegoten of aangeschroefde remtrommel (DIN 15431)
- type VBBS : met aangeschroefde remschijf
- type VB-GFRS : met vrijloopkoppeling

Art. Nr.	Koppel			max. toerental min ⁻¹	Boring								Uitlijningsfout			
	Grootte	Nom.	Max.		min.	max. d ₄ /d ₅ mm	d ₆ mm	N ₄ /N ₅ mm	I ₂ /I ₃ mm	I ₁ mm	s ₁ mm	A ₁ mm	A ₂ mm	Δ _{ax} °	Δ _{rad.} mm	Δ _{ax.} mm
		Nm	Nm													
71500015	15	150	300	4450	-	38	123	61	52	106	2	15	20	0,33	± 0,5	± 1
71500026	26	260	520	3950	-	48	139	77	64	130	2	15	20	0,29	± 0,5	± 1
71500039	39	390	780	3650	-	55	150	88	70	142	2	15	20	0,27	± 0,5	± 1
71500058	58	580	1160	3500	-	60	158	96	75	152	2	15	20	0,25	± 0,5	± 1
71500100	100	1000	2000	2900	-	80	190	128	99	200	2	15	20	0,21	± 0,5	± 1
71500130	130	1300	2600	2600	-	85	210	136	104	211	3	20	24	0,19	± 0,5	± 1
71500170	170	1700	3400	2550	-	90	215	144	109	221	3	20	24	0,19	± 0,5	± 1
71500260	260	2600	5200	1950	-	110	285	176	135	275	5	20	40	0,2	± 1	± 1,5
71500420	420	4200	8400	1850	-	115	295	184	155	315	5	20	40	0,19	± 1	± 1,5
71500550	550	5500	11000	1700	-	130	325	208	170	345	5	20	40	0,18	± 1	± 1,5
71500710	710	7100	14200	1600	-	140	340	224	170	345	5	30	40	0,17	± 1	± 2
71501010	1010	10100	20200	1350	-	165	415	264	200	406	6	40	56	0,18	± 1	± 2
71501560	1560	15600	31200	1200	90°	180°	450	288°	230	466	6	40	56	0,17	± 1	± 2
71502205	2205	22000	44000	1110	100°	200°	495	320°	260	526	6	40	56	0,15	± 1	± 2,5
71503000	3000	30000	60000	1090	105°	210°	560	336°	240	488	8	68	68	0,17	± 1	± 2,5
71503820	3820	38200	76400	990	110°	220°	620	352°	275	558	8	68	68	0,16	± 1	± 2,5
71504700	4700	47000	94000	890	120°	240°	680	384°	320	648	8	68	68	0,14	± 1	± 3
71506500	6500	65000	130000	890	130°	260°	685	416°	320	649	9	100	100	0,17	± 1,5	± 3
71508600	8600	86000	172000	830	145°	290°	735	464°	335	679	9	100	100	0,16	± 1,5	± 3
71501050	10500	105000	210000	770	155°	305°	790	488°	385	779	9	100	100	0,15	± 1,5	± 3

* Meerdere maten zijn mogelijk. Vraag naar onze voorwaarden.