



Profiel 25		Profiel D/32			Profiel E/40																
Steeklengte ISO (mm)	Inwendige lengte (mm)	V-snaar Nr.	Steeklengte ISO (mm)	Inwendige lengte (mm)	V-snaar Nr.	Snaarlengte ISO (mm)	Inwendige lengte (mm)														
BU = 10 stuks 1460 1400 1560 1500 1660 1600 1760 1700 1860 1800 1960 1900 2060 2000 2180 2120 2300 2240		BU = 1 stuk D 79 2075 2000 D 98 2575 2500 D 104 2725 2650 D 110 2875 2800 D 118 3075 3000 D 120 3123 3048 D 124 3225 3150 D 128 3326 3251 D 132 3425 3350 D 135 3500 3425 D 136 3529 3454 D 140 3625 3550 D 144 3733 3658 D 148 3825 3750 D 154 4000 3925 D 158 4075 4000 D 162 4190 4115 D 167 4325 4250 D 173 4469 4394 D 177 4575 4500 D 180 4647 4572 D 187 4825 4750 D 195 5028 4953 D 197 5075 5000 D 208 5375 5300 D 210 5409 5334 D 220 5675 5600 D 225 5790 5715 D 236 6075 6000 D 240 6171 6096 D 248 6375 6300 D 264 6775 6700 D 270 6933 6858 D 280 7175 7100 D 295 7575 7500 D 300 7695 7620 D 315 8075 8000 D 330 8457 8382 D 335 8575 8500 D 354 9075 9000 D 374 9575 9500 D 394 10075 10000 D 441 11275 11200			BU = 1 stuk E 118 3080 3000 E 158 4080 4000 E 197 5080 5000 E 220 5680 5600 E 236 6080 6000 E 248 6380 6300 E 280 7180 7100 E 295 7580 7500 E 315 8080 8000 E 354 9080 9000 E 394 10080 10000 E 441 11280 11200 E 492 12580 12500																
BU = 5 stuks 2420 2360 2560 2500 2710 2650 2760 2700 2860 2800 3060 3000 3210 3150 3410 3350 3610 3550 3810 3750 4060 4000 4310 4250 4560 4500 4810 4750 5060 5000		Speciale productie.			Maximale productielengte: 19000 mm L _i Minimum afname: boven 3000 – 18 000 L _i = 7 stuks voor tussenlengten 21 stuks voor bepaalde speciale uitvoeringen boven 18000 mm L _i op aanvraag Gewicht: ≈ 0,958 kg/m																
BU = 3 stuk 5360 5300 5660 5600 6060 6000 6360 6300 6760 6700 7160 7100 7560 7500 8060 8000 8560 8500 9060 9000		Maximale productielengte: 18000 mm L _i boven 1800 mm L _i – 2000 mm L _i = 17 stuks voor tussenlengten 51 stuks voor bepaalde speciale uitvoeringen boven 2000 mm L _i = 14 stuks voor tussenlengten 42 stuks voor bepaalde speciale uitvoeringen Gewicht: ≈ 0,420 kg/m			optibelt VB-LC V-snaren met een licht gekleurde ommanteling																
					Afmetingen																
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Profiel</th> <th>Inwendige lengte (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A/13</td> <td>1900 tot 10000</td> </tr> <tr> <td>B/17</td> <td>1900 tot 15500</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>1900 tot 10000</td> </tr> <tr> <td>C/22</td> <td>1900 tot 18000</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>1900 tot 18000</td> </tr> <tr> <td>D/32</td> <td>2000 tot 18000</td> </tr> </tbody> </table>			Profiel	Inwendige lengte (mm)	A/13	1900 tot 10000	B/17	1900 tot 15500	20	1900 tot 10000	C/22	1900 tot 18000	25	1900 tot 18000	D/32	2000 tot 18000
Profiel	Inwendige lengte (mm)																				
A/13	1900 tot 10000																				
B/17	1900 tot 15500																				
20	1900 tot 10000																				
C/22	1900 tot 18000																				
25	1900 tot 18000																				
D/32	2000 tot 18000																				
					Speciale productie.																
					optibelt LD Light Duty V-snaren volgens USA-Standaard RMA/MPTA Profiel: 2L; 3L; 4L; 5L Afmetingen op aanvraag.																
Maximale productielengte: 18000 mm L _i boven 1800 mm L _i – 2000 mm L _i = 17 stuks voor tussenlengten 51 stuks voor bepaalde speciale uitvoeringen boven 2000 mm L _i = 14 stuks voor tussenlengten 42 stuks voor bepaalde speciale uitvoeringen Gewicht: ≈ 0,420 kg/m		Maximale productielengte: 18000 mm L _i boven 18000 – 19000 mm L _i op aanvraag Minimum afname: boven 2000 mm = 11 stuks voor tussenlengten 33 stuks voor bepaalde speciale uitvoeringen Gewicht: ≈ 0,668 kg/m			Richtlengte L _d = Steeklengte L _w /L _p																

Dikgedrukte afmetingen zijn in de uitvoering S=C PLUS (SetConstant).

Richtlengte L_d = Steeklengte L_w/L_p

Andere afmetingen op aanvraag.