


Krachtbanden met klassieke V-snaren



Profiel	A/HA	B/HB	C/HC	D/HD
$b_0 \approx$ (mm)	13,0	17,0	22,0	32,0
$h \approx$ (mm)	9,9	13,0	16,2	22,4

Profiel A/HA			Profiel B/HB			Profiel C/HC			Profiel D/HD		
Profiel A		Profiel HA	Profiel B		Profiel HB	Profiel C		Profiel HC	Profiel D		Profiel HD
V-snaar Nr.	Inwendige lengte (mm)	Uitwendige lengte (mm)	V-snaar Nr.	Inwendige lengte (mm)	Uitwendige lengte (mm)	V-snaar Nr.	Inwendige lengte (mm)	Uitwendige lengte (mm)	V-snaar Nr.	Inwendige lengte (mm)	Uitwendige lengte (mm)
A 47	1200	1236	B 47	1200	1262	C 90	2286	2361	D 98	2500	2611
A 51	1300	1336	B 51	1300	1362	C 98	2500	2575	D 110	2800	2911
A 56	1422	1458	B 55	1400	1462	C 108	2750	2825	D 120	3048	3159
A 57	1450	1486	B 59	1500	1562	C 120	3048	3123	D 128	3250	3361
A 59	1500	1536	B 61	1550	1612	C 128	3250	3325	D 144	3658	3769
A 64	1625	1661	B 63	1600	1662	C 140	3550	3625	D 158	4000	4111
A 67	1700	1736	B 64	1625	1687	C 146	3700	3775	D 162	4115	4226
A 71	1800	1836	B 67	1700	1762	C 151	3850	3925	D 173	4394	4505
A 75	1900	1936	B 71	1800	1862	C 167	4250	4325	D 180	4572	4683
A 79	2000	2036	B 73	1850	1912	C 177	4500	4575	D 195	4953	5064
A 88	2240	2276	B 75	1900	1962	C 187	4750	4825	D 210	5334	5445
A 98	2500	2536	B 79	2000	2062	C 197	5000	5075	D 225	5715	5826
A 100	2540	2576	B 83	2100	2162	C 208	5300	5375	D 240	6096	6207
A 104	2650	2686	B 88	2240	2302	C 220	5600	5675	D 255	6477	6588
A 112	2845	2881	B 91	2300	2362	C 236	6000	6075	D 270	6858	6969
A 120	3048	3084	B 94 1/2	2400	2462	C 248	6300	6375	D 285	7239	7350
A 128	3250	3286	B 98	2500	2562				D 300	7620	7731
A 144	3658	3694	B 102	2600	2662				D 315	8000	8111
A 158	4000	4036	B 106	2700	2762				D 330	8382	8493
A 167	4250	4286	B 112	2845	2907				D 345	8763	8874
A 187	4750	4786	B 118	3000	3062				D 360	9144	9255
			B 120	3048	3110				D 390	9906	10017
			B 128	3250	3312				D 420	10668	10779
			B 132	3350	3412				D 450	11430	11541
			B 140	3550	3612				D 480	12200	12311
			B 146	3700	3762				D 540	13716	13827
			B 148	3750	3812				D 600	15240	15351
			B 158	4000	4062				D 660	16764	16875
			B 167	4250	4312				D 700	17780	17891
			B 177	4500	4562						
			B 187	4750	4812						
			B 197	5000	5062						
			B 208	5300	5362						
			B 220	5600	5662						

Openflank vormvertande krachtbanden, profiel AX/HAX, BX/HBX en CX/HCX op aanvraag.
Andere afmetingen op aanvraag.

Maximale productielengte: 8000 mm L_1
Tussenlengten vanaf 1800 mm L_1
Minimum afname voor tussenlengten:
1200 tot 2000 mm L_1
6 stuks á 5 snaren of
8 stuks á 4 snaren of
10 stuks á 3 snaren of
16 stuks á 2 snaren
of veelvoud hiervan
2001 tot 8000 mm L_1
6 stuks á 5 snaren of
8 stuks á 4 snaren of
11 stuks á 3 snaren of
16 stuks á 2 snaren
of veelvoud hiervan
Gewicht: 1 snaar \approx 0,163 kg/m
Minimum afname voor Aramid-
trekkoord op aanvraag.

Maximale productielengte: 10000 mm L_1
Tussenlengten vanaf 1800 mm L_1
Minimum afname voor tussenlengten:
5 stuks á 5 snaren of
6 stuks á 4 snaren of
9 stuks á 3 snaren of
13 stuks á 2 snaren
of veelvoud hiervan
Gewicht: 1 snaar \approx 0,266 kg/m
Minimum afname voor Aramid-
trekkoord op aanvraag.

Maximale productielengte: 12000 mm L_1
Tussenlengten vanaf 2286 mm L_1
Minimum afname:
2050 tot 10000 mm L_1
4 stuks á 5 snaren of
5 stuks á 4 snaren of
6 stuks á 3 snaren of
10 stuks á 2 snaren
of veelvoud hiervan
10001 tot 12000 mm L_1
3 stuks á 5 snaren of
4 stuks á 4 snaren of
5 stuks á 3 snaren of
8 stuks á 2 snaren
of veelvoud hiervan
Gewicht: 1 snaar \approx 0,447 kg/m
Minimum afname voor Aramid-
trekkoord op aanvraag.

Maximale productielengte: 12200 mm L_1
Tussenlengten vanaf 2500 mm L_1
Minimum afname:
2 stuks á 5 snaren of
2 stuks á 4 snaren of
3 stuks á 3 snaren of
5 stuks á 2 snaren
of veelvoud hiervan
Gewicht: 1 snaar \approx 0,798 kg/m
Minimum afname voor Aramid-
trekkoord op aanvraag.

Krachtbanden met transportlaag op aanvraag.