

Profiel SPA/13											
Steekcirkel d _d (mm)	Aantal groeven	Uitvoering		Gewicht zonder klembus (≈ kg)	Klembus- Nr.	Steekcirkel d _d (mm)	Aantal groeven	Uitvoering		Gewicht zonder klembus (≈ kg)	Klembus- Nr.
63▲	1	I	11	0,6	1108	140	1	I	8	1,8	1610
	2	I	11	0,8	1108		2	I	2	2,0	2012
67▲	1	I	8	0,3	1108		3	I	2	2,8	2517
	2	I	6	0,5	1108		4	I	2	3,1	2517
71▲	1	I	8	0,3	1108		150	5	I	2	3,4
	2	I	6	0,5	1108	1		I	8	1,4	1610
	3	I	6	0,7	1108	2		I	2	2,4	2012
75▲	1	I	8	0,4	1108	3		I	2	3,5	2517
	2	I	6	0,6	1108	4	I	2	3,8	2517	
	3	I	6	0,8	1108	5	I	2	4,2	2517	
80▲	1	I	8	0,5	1210	160	1	O	5	1,9	1610
	2	I	6	0,6	1210		2	I	2	2,9	2012
	3	I	6	0,9	1210		3	I	2	3,9	2517
85	1	I	8	0,6	1210		4	I	2	4,4	2517
	2	I	6	0,7	1210	5	I	2	5,1	2517	
	3	I	6	1,0	1210	170	1	O	5	2,0	1610
90	1	I	8	0,7	1210		2	I	2	3,1	2012
	2	I	6	0,7	1610		3	I	2	4,6	2517
	3	I	6	1,0	1610		4	I	2	5,5	2517
	4	I	6	1,2	1615		5	I	2	5,9	3020
95	1	I	8	0,8	1210	180	1	O	5	2,1	1610
	2	I	6	0,9	1610		2	O	9	3,4	2012
	3	I	6	1,1	1610		3	I	2	5,1	2517
	4	I	6	1,4	1615		4	I	2	5,9	2517
100	1	I	8	0,8	1610		5	I	2	6,2	3020
	2	I	6	0,9	1610	190	1	O	5	2,3	1610
	3	I	2	1,2	1610		2	O	9	3,8	2012
	4	I	2	1,7	1610		3	I	2	5,4	2517
	5	I	6	1,9	1610		4	I	2	6,8	2517
106	1	I	8	0,9	1610		5	I	2	7,4	3020
	2	I	6	1,1	1610	200	1	O	5	2,6	2012
	3	I	2	1,4	1610		2	O	5	4,1	2517
	4	I	6	2,0	2012		3	O	9	4,9	2517
	5	I	6	2,0	2012		4	I	2	7,4	3020
112	1	I	8	1,0	1610		5	I	4	8,4	3020
	2	I	6	1,2	1610	212	1	O	5	2,7	2012
	3	I	6	1,3	2012		2	O	5	4,3	2517
	4	I	6	1,9	2012		3	O	9	5,2	2517
	5	I	6	2,1	2012		4	I	2	7,3	3020
118	1	I	8	1,2	1610		5	I	2	8,2	3020
	2	I	6	1,4	1610	224	1	X	7	2,7	2012
	3	I	2	1,8	2012		2	O	5	4,4	2517
	4	I	2	2,0	2012		3	O	9	5,5	2517
	5	I	2	2,4	2012		4	I	2	7,4	3020
125	1	I	8	1,4	1610		5	I	2	8,3	3020
	2	I	2	1,7	1610	236	1	X	7	2,8	2012
	3	I	2	2,0	2012		2	O	5	4,6	2517
	4	I	2	2,5	2012		3	O	9	5,7	2517
	5	I	2	2,7	2012		4	I	2	7,8	3020
132	1	I	8	1,6	1610		5	I	2	8,7	3020
	2	I	2	1,8	2012	250	1	X	7	2,9	2012
	3	I	2	2,3	2012		2	X	7	4,8	2517
	4	I	2	2,6	2517		3	O	9	5,9	2517
	5	I	2	2,9	2517		4	O	9	8,0	3020
▲ = alleen voor profiel 13											

Aantal groeven	1	2	3	4	5
Breedte b_2 (mm)	20	35	50	65	80

I Volle schijf
 O Bodem schijf
 X Spaak schijf
 Materiaal: EN-GJL 200 – DIN EN 1561

Klembus-Nr.	1108	1210	1610	1615	2012	2517	3020	3535
Boring d_2 (mm) van ... tot ...	10-28	11-32	14-42	14-42	14-50	16-60	25-75	35-90

Klembus-boringen d_2 zie blz. 102