

Profiel SPB/17												
Steekcirkel d_a (mm)	Aantal groeven	Uitvoering		Gewicht zonder klembus (≈ kg)	Klembus- Nr.	Steekcirkel d_a (mm)	Aantal tanden	Uitvoering		Gewicht zonder klembus (≈ kg)	Klembus- Nr.	
100▲	1		1	0,9	1610	200	1		8	5,0	2012	
	2		6	1,2	1610		2		8	5,4	2517	
	3		6	1,7	1610		3		2	6,5	2517	
112▲	1		1	1,1	1610		4		2	8,8	3020	
	2		6	1,5	1610		5		2	9,1	3020	
	3		6	2,0	1610		6		4	10,3	3020	
118▲	1		1	1,3	1610		8		4	13,5	3535	
	2		6	1,7	1610		212	1		8	4,2	2012
	3		6	2,3	1610			2		8	4,9	2517
125▲	1		1	1,5	1610	3			2	6,0	2517	
	2		2	1,9	2012	4		2	9,8	3020		
	3		2	2,4	2012	5		2	11,0	3020		
	4		4	3,0	2012	6		4	14,3	3535		
	5		6	3,5	2012	8		4	16,6	3535		
132▲	1		1	1,8	1610	224	1		8	4,7	2012	
	2		2	2,2	2012		2		8	5,3	2517	
	3		2	2,8	2012		3		2	6,3	2517	
	4		4	3,4	2012		4		2	11,3	3020	
	5		4	3,7	2012		5		2	12,7	3020	
140	1		1	2,3	1610		6		4	17,0	3535	
	2		2	2,7	2012		8		4	19,3	3535	
	3		2	3,3	2012		10		4	21,8	3535	
	4		2	3,7	2517		236	1		8	5,0	2012
	5		2	4,5	2517			2		8	5,5	2517
	6		4	4,6	2517			3	X	10	7,0	2517
150	1		1	2,7	1610	4		X	10	14,5	3020	
	2		2	3,1	2012	5			6	16,9	3535	
	3		2	3,9	2517	6			4	20,0	3535	
	4		2	4,4	2517	8		4	22,3	3535		
	5		4	5,2	2517	10		4	25,3	3535		
	6		4	5,6	2517	250	1		8	5,4	2012	
160	1		1	2,5	1610		2	X	7	5,5	2517	
	2		2	2,9	2012		3		2	7,7	3020	
	3		2	4,2	2517		4		2	19,6	3020	
	4		4	4,9	2517		5		4	21,7	3535	
	5		4	6,0	2517		6		4	23,3	3535	
	6		4	5,4	3020	8		4	27,5	3535		
170	1		1	2,9	1610	265	10		4	29,3	3535	
	2		2	3,3	2012		2		7	6,2	2517	
	3		2	4,9	2517		3	O	9	8,0	3020	
	4		4	5,7	2517		4	O	9	9,5	3020	
	5		4	6,1	3020		6	O	9	16,7	3525	
	6		4	6,5	3020		8	O	9	24,0	3525	
	8		4	8,0	3020		280	1	X	7	6,1	2012
	180	1		1	4,1			1610	2	X	7	6,8
2			8	4,5	2517	3		X	10	8,6	3020	
3			2	5,5	2517	4		O	9	10,1	3020	
4			4	6,9	2517	5		O	9	17,8	3535	
5			4	7,1	3020	6		O	9	19,6	3535	
6			4	7,7	3020	8	O	9	26,7	3535		
190	8		4	9,5	3020	10	O	9	30,5	3535		
	1		8	4,6	2012	300	2	X	7	7,3	2517	
	2		8	5,0	2517		3	X	10	9,2	3020	
	3		2	6,3	2517		4	O	9	14,3	3020	
	4		4	7,6	2517		5	O	9	18,2	3535	
	5		4	8,1	3020		6	O	9	21,9	3535	
	6		4	9,2	3020		8	O	9	26,2	3535	
	8		4	11,2	3030							

▲ = alleen voor profiel 17

Aantal groeven	1	2	3	4	5	6	8	10
Breedte b_2 (mm)	25	44	63	82	101	120	158	196

Klembus-Nr.	1610	2012	2517	3020	3030	3535
Boring d_2 (mm) van ... tot ...	14-42	14-50	16-60	25-75	35-75	35-90

| Volle schijf
O Bodem schijf
X Spaak schijf

Materiaal: EN-GJL 200 – DIN EN 1561

Klembus-boringen d_2 zie blz. 102