

Oelgleit

Köbo smeermiddelen

Köbo heeft ruime ervaring met het smeren van kettingen. Veel smeermiddelen voldoen niet aan de eisen die daaraan moeten worden gesteld, klanten van Köbo vragen vaak naar de levensduur van kettingen. Dit zijn redenen geweest van Köbo om eigen smeermiddelen op de markt te brengen. Veel vaste klanten gebruiken deze smeermiddelen al jaren naar volle tevredenheid! Vraag ook eens naar de mogelijkheden tot verlengde garantie van uw investering in combinatie met Köbo smeermiddelen en een jaarlijks onderhouds/inspectiecontract.

De levensduur van een ketting is vooral afhankelijk van de omgevingscondities en bedrijfscondities, de smering en uiteraard het onderhoud dat gepleegd wordt. Allereerst moet een ketting zodanig worden geselecteerd dat de gemaakte keuze van het type, model ketting en de materiaalkeuze (en ook de behandeling daarvan!) zo optimaal mogelijk is voor de uiteindelijke toepassing.

Standaard levert Köbo haar kettingen geconserveerd. Dit is een tijdelijke bescherming om roesten tegen te gaan. Na levering dient de ketting gereinigd te worden en daarna gesmeerd. Kiest u voor Köbo Oelgleit of Trogleit dan kunt u dit direct op de ketting aanbrengen zonder dat u de ketting eerst moet reinigen. Dit komt omdat het door Köbo gebruikte conserveringsmiddel is afgestemd op de Köbo smeermiddelen. Het aanbrengen van smeermiddelen op kettingen dient altijd te geschieden in niet gespannen toestand van de ketting, dit om het smeermiddel de gelegenheid te geven zo optimaal mogelijk tussen de pennen en bussen te "kruipen". Bij automatische smeersystemen is de ideale positie van de smeernozzles derhalve aan de "duwende" zijde van de aandrijving.

Köbo Oelgleit

Köbo Oelgleit van -20 gr.C tot +270 gr.C

Köbo Oelgleit is een volledig synthetische smeerstof, die geen vaste bestanddelen heeft. De smeerstof is drukvast, heeft zeer goede hechting en is tot 90 graden Celsius waterbestendig. Bij hogere temperaturen verdampt het smeermiddel zonder achterlating van residu en zonder vorming van schadelijke stoffen. Gewone smeermiddelen die een residu achterlaten leiden uiteindelijk tot overmatige slijtage van de ketting (koeft aan, wordt hard, etc.).

Köbo Oelgleit is speciaal ontworpen voor rollenkettingen (tot een steek van 35mm) en bereikt de te smeren punten van de ketting optimaal. Middels de handzame spuitbus kunt U zeer spaarzaam doseren op de smerpunten.

Verpakkingen

Oelgleit is verkrijgbaar in een handzame spuitbus, een 2 liter can of een 5 liter jerrycan. Op aanvraag is Oelgleit ook leverbaar in grotere bulkverpakkingen!

Toepassingsgebied

OelGleit is bruikbaar voor, zowel alle types ketting, als ook glij- en rollenlagers
Zoals veel wordt toegepast in:

- Auto-industrie
- Chemische industrie
- Machinebouw
- Drooginstallaties
- Transportsystemen
- Rubberindustrie
- Staalbouw
- Textielindustrie



Met andere woorden overal waar men met smeerproblemen te kampen heeft.

Gebruiksaanwijzing

Veilig, eenvoudig en zuinig is de smering met behulp van een spuitbus, waarbij het smeermiddel door een dun buisje direct en gericht op de vlakken van de ketting kan worden aangebracht.

OelGleit is eveneens zeer bruikbaar voor centrale smeersystemen, dompelbaden, oliedruppelaars, of door middel van handsmering. Het is van belang de te smeren dele (oppervlakken) voor het aanbrengen van OelGleit zorgvuldig te reinigen!